

# Misure Filtro Percolatore Aerobico Tipo "F/R" uscita bassa o alta con elettropompa

| Codice<br>Articolo | Abitanti<br>Equivalenti<br>(N) |                  |                  | Volume utile<br>filtro<br>(mc) | Volume<br>totale<br>(lt) | Dimensioni esterne Filtro Aerobico<br>(cm) |           |         | Peso Vasca<br>(ql) | Peso Lastra di Copertura (ql) |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                    | mc.0,30x<br>A.E.               | mc.0,20x<br>A.E. | mc.0,15x<br>A.E. |                                |                          | Larghezza                                  | Lunghezza | Altezza |                    | h. 10 cm<br>(B125)            | h. 15 cm<br>(C250) | h. 20 cm<br>(D400) |
|                    |                                |                  |                  |                                |                          |                                            |           |         |                    |                               |                    |                    |
| FBAEFR00           | 4                              | 7                | 9                | 1,40                           | 1.800                    | 125                                        | 130       | 150     | 18,0               | 4,0                           | 6,1                | 8,1                |
| FBAEFR01           | 6                              | 9                | 12               | 1,80                           | 2.600                    | 125                                        | 180       | 150     | 22,2               | 5,6                           | 8,4                | 11,2               |
| FBAEFR02           | 8                              | 12               | 16               | 2,40                           | 3.800                    | 175                                        | 180       | 150     | 26,6               | 7,8                           | 11,7               | 15,6               |

|           |    |    |    |      |        |     |     |     |      |      |      |      |
|-----------|----|----|----|------|--------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| FBAEFR03  | 12 | 18 | 24 | 3,60 | 4.500  | 180 | 180 | 200 | 50,8 | 8,0  | 12,1 | 16,1 |
| FBAEFR04  | 16 | 25 | 33 | 5,00 | 6.000  | 180 | 220 | 200 | 57,9 | 9,8  | 14,8 | 19,7 |
| FBAEFR05  | 20 | 30 | 40 | 6,00 | 7.500  | 180 | 270 | 200 | 66,7 | 12,1 | 18,1 | 24,1 |
| FBAEFR06  | 25 | 37 | 50 | 7,50 | 9.000  | 180 | 320 | 200 | 75,6 | 14,3 | 21,5 | 28,6 |
| FBAEFR06A | 27 | 41 | 54 | 8,20 | 10.500 | 180 | 370 | 200 | 84,2 | 16,5 | 24,8 | 33,1 |

I dati riportati sono indicativi

Per dimensionamenti con A.E. superiori contattare il nostro Ufficio Tecnico

## Vasche Imhoff da installare a valle del Filtro Percolatore Aerobico tipo "F/R"

(\*\* calcolata come la metà o un terzo di quella iniziale)

| Codice<br>Articolo | FBAEFR associato<br>n° A.E. fino a... |                           | Volume Utile<br>(Sed.+Dig.)<br><br>(lt) | Dimensioni esterne<br>Vasca Imhoff (cm) |           |         | Peso Vasca<br>(ql) | Peso Lastra di Copertura (ql) |                    |                    |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                    | ** 1/2 A.E.<br><br>FBAEFR             | ** 1/3 A.E.<br><br>FBAEFR |                                         | Larghezza                               | Lunghezza | Altezza |                    | h. 10 cm<br>(B125)            | h. 15 cm<br>(C250) | h. 20 cm<br>(D400) |
|                    |                                       |                           |                                         |                                         |           |         |                    |                               |                    |                    |
| IMHOFF1000         | 8                                     | 12                        | 850                                     | 125                                     | 130       | 100     | 13,4               | 4,0                           | 6,1                | 8,1                |
| IMHOFF1400         | 12                                    | 18                        | 1.250                                   | 125                                     | 130       | 130     | 15,7               | 4,0                           | 6,1                | 8,1                |
| IMHOFF2000A        | 20                                    | 30                        | 2.000                                   | 125                                     | 180       | 130     | 20,0               | 5,6                           | 8,4                | 11,2               |
| IMHOFF3000         | 26                                    | 39                        | 2.600                                   | 175                                     | 180       | 130     | 25,2               | 7,8                           | 11,7               | 15,6               |

|             |    |    |       |     |     |     |      |      |      |      |
|-------------|----|----|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| IMHOFF1700  | 14 | 21 | 1.500 | 125 | 130 | 150 | 17,2 | 4,0  | 6,1  | 8,1  |
| IMHOFF2500  | 22 | 33 | 2.250 | 125 | 180 | 150 | 21,8 | 5,6  | 8,4  | 11,2 |
| IMHOFF3500  | 30 | 45 | 3.150 | 175 | 180 | 150 | 27,3 | 7,8  | 11,7 | 15,6 |
| IMHOFF4900A | 40 | 60 | 4.000 | 180 | 240 | 150 | 52,1 | 10,7 | 16,1 | 21,5 |
| IMHOFF6500  | 50 | 75 | 5.000 | 180 | 300 | 150 | 62,1 | 13,4 | 20,1 | 26,8 |



EDIL IMPIANTI<sub>2</sub>

TRATTAMENTI ACQUE REFLUE CIVILI E INDUSTRIALI

|             |    |    |       |     |     |     |      |      |      |      |
|-------------|----|----|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| IMHOFF4900  | 40 | 60 | 4.000 | 180 | 180 | 200 | 52,4 | 8,0  | 12,1 | 16,1 |
| IMHOFF6400A | 50 | 75 | 5.000 | 180 | 220 | 200 | 60,9 | 9,8  | 14,8 | 19,7 |
| IMHOFF7900A | 64 | 96 | 6.400 | 180 | 270 | 200 | 70,6 | 12,1 | 18,1 | 24,1 |

I dati riportati sono indicativi