



# Disoleatore Statico

con Certificazione CE conforme  
a tutti i requisiti nella direttiva 89/106/CEE  
e norma UNI EN 858-1:2005



### Voce di Capitolato

**Disoleatore Statico a marchio CE** prodotto dalla EDIL IMPIANTI realizzato con calcestruzzo tipo I 52,5 R ( $R_{ck} > 450 \text{ Kg/cm}^2$ ), armato con ferri B 450 C (come Fe B 44K), rete elettrosaldata  $\varnothing 8 \text{ 20x20}$  e relativi ferri di rinforzo, con copriferro di spessore cm 2, i materiali utilizzati sono conformi alle normative vigenti in materia antisismica.

Il Disoleatore Statico prodotto dalla Edil Impianti NS2, NS3, NS4 è conforme alla norma UNI EN 858-1:2005, completo di dispositivo di chiusura automatica otturatore a galleggiante in Acciaio Inox AISI 304.

lastra di copertura pedonale/carrabile  $h=15 \text{ cm}$  o carrabile per autocarri  $h=20 \text{ cm}$ . con fori d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe C250 o D400 (chiusini a richiesta).

### Campi d'Impiego

Depurazione acque provenienti da: officine meccaniche, autodemolizioni, soccorso stradale, carrozzerie, autorimesse, garage, condomini, centri commerciali, parcheggi coperti o scoperti, autosaloni, saloni di esposizione veicoli, autosilo, aree di sosta per camper, aree di servizio, distributori di carburante, autolavaggi, recupero, acque di piazzali, nuove urbanizzazioni, aree produttive, industriali, artigianali, acque piovane provenienti da piazzali adibiti deposito stoccaggio materiali, fognature in genere.

### DISOLEATORE STATICO A MARCHIO CE

| Articolo | Volume totale (mc) | Dimensioni esterne con lastra di copertura (cm) |            |              | Portata<br>lt/sec | Diametro Tubo E/U<br>$\varnothing \text{ mm.}$ | Peso Totale con Copertura (q) |                              |
|----------|--------------------|---|------------|--------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|
|          |                    | A<br>Larg.                                      | B<br>Lung. | H<br>Altezza |                   |  | Carrabile auto<br>h. 15 cm    | Carrabile autoc.<br>h. 20 cm |
| DISCE2   | 2,5                | 125   | 180        | 165/170      | 2                 | 100  | 33                            | 36                           |
| DISCE3   | 3,5                | 175   | 180        | 165/170      | 3                 | 100  | 42                            | 45                           |
| DISCE4   | 4,9                | 175   | 240        | 165/170      | 4                 | 125  | 52                            | 57                           |