



Vasche Prefabbricate monoblocco

c.a.v. (cemento armato vibrato)



A richiesta Pareti Spessore cm. 15 - 20 - 25 - 30



Voce di capitolato

Vasche prefabbricate in monoblocco c.a.v. standard da interrare prodotte dall' Edil Impianti ditta operante con sistema di qualità conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2008.

Realizzate con calcestruzzo tipo I 52,5 R (RCK>450Kg/cmq.), armate con ferri B 450 C (come Feb 44K), rete elettrosaldata Ø8 20x20 e relativi ferri di rinforzo con copriferro spessore cm. 2, i materiali utilizzati sono conformi alle normative vigenti in materia antisismica. **Il calcestruzzo utilizzato soddisfa la classe di resistenza minima di C 35/45 alla compressione dettata dalle norme vigenti, sia prima che dopo la prova a resistenza chimica prevista dalle stesse.**

Le pareti sono di spessore cm. 10-15-20-25-30 e fondo di spessore cm. 15-20-25-30, corredate di puntoni in acciaio, pilastri, travi di rinforzo da cm 15x15 in c.a.v.

Complete di: forometrie, tronchetti in pvc, manicotti in Acciaio Inox, Basi antigalleggiamento

Lastre copertura: - dello spessore di cm. 15 - cm. 20 - cm. 25 - cm 30 con armature standard o maggiorate

Cod. art. VACM_____ Volume geometrico totale mc. _____

Dimensioni esterne cm. _____

Trattamenti interni o esterni, impermeabilizzanti, uso alimentare su richiesta.

Chiusini in ghisa sferoidale CL 250/D400 a richiesta.

Le nostre vasche sono progettate per essere interrate, per la collocazione fuori terra contattare il NS. ufficio tecnico.

Figure e dimensioni riportate sono indicative. La Edil Impianti si riserva una tolleranza di $\pm 5\%$ ed eventuali modifiche in qualsiasi momento.

EDIL IMPIANTI S.r.l. - Via Andrea Costa, 139 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Tel. 0541626370 / 0541-626798 - Fax 0541-626939 - www.edilimpianti.it - edilimpianti@edilimpianti.it

Codice Fiscale e P. Iva: 01676730409 - Registro Imprese di Rimini n. 01676730409 Rea n. 209229 - Capitale sociale € 119.000,00 i.v.



Vasche Prefabbricate monoblocco

c.a.v. (cemento armato vibrato)



A richiesta Pareti Spessore cm. 15 - 20 - 25 - 30

Codice Articolo	Volume totale (mc)	Dimensioni esterne con lastra di copertura (cm)			Peso Totale con Copertura (q)		
		A Larg.	B Lung.	H Altezza	Carrabile auto h. 15 cm	Carrabile autoc. h. 20 cm	
H=165/170	VACM01	1,7	125	130	165/170	26	28
	VACM02	2,5	125	180	165/170	33	36
	VACM03	3,5	175	180	165/170	42	45
	VACM04	4,9	175	240	165/170	52	57
	VACM05	6,5	175	310	165/170	63	70
H=215/220	VACM12	4,9	175	180	215/220	49	53
	VACM13	6,4	175	230	215/220	58	63
	VACM14	7,9	175	280	215/220	68	74
	VACM18	6,0	180	220	215/220	65	70
	VACM19	7,5	180	270	215/220	75	81
	VACM20	9,0	180	320	215/220	83	90
	VACM21	10,5	180	370	215/220	94	103
	VACM22	12,0	180	420	215/220	105	114
	VACM23	13,5	180	470	215/220	122	132
	VACM24	15,0	180	520	215/220	134	145
	VACM25	16,5	180	570	215/220	146	158
	VACM26	18,0	180	620	215/220	155	168
H=215/220 L=246	VACM31	8,0	246	225	215/220	94	101
	VACM32	10,0	246	275	215/220	109	117
	VACM33	13,0	246	325	215/220	123	133
	VACM34	15,0	246	375	215/220	138	149
	VACM35	16,7	246	425	215/220	154	166
	VACM36	18,8	246	475	215/220	168	182
	VACM37	20,9	246	525	215/220	183	198
	VACM38	23,0	246	575	215/220	197	214
	VACM39	26,0	246	625	215/220	214	232
	VACM40	28,0	246	675	215/220	229	248
	VACM41	30,0	246	725	215/220	243	264
	VACM42	32,0	246	775	215/220	258	280
	VACM43	34,0	246	825	215/220	276	300
VACM44	36,0	246	875	215/220	290	316	
VACM45	38,0	246	925	215/220	305	332	
VACM46	40,0	246	975	215/220	323	351	
VACM47	42,0	246	1025	215/220	337	367	
VACM48	44,0	246	1075	215/220	352	383	
VACM49	46,0	246	1125	215/220	367	400	
H=265/270	VACM112	11	246	225	265/270	107	114
	VACM113	13	246	275	265/270	123	131
	VACM114	16	246	325	265/270	139	149
	VACM115	19	246	375	265/270	155	166
	VACM116	21,2	246	425	265/270	172	185
	VACM117	23,9	246	475	265/270	189	202
	VACM118	26,5	246	525	265/270	204	220
	VACM119	30,0	246	575	265/270	220	237
	VACM120	31,9	246	625	265/270	237	257
	VACM121	35,0	246	675	265/270	253	275
	VACM122	37,2	246	725	265/270	269	291
	VACM123	40,0	246	775	265/270	285	310
	VACM124	42,5	246	825	265/270	302	331
VACM125	45,0	246	875	265/270	318	348	
VACM126	47,8	246	925	265/270	334	366	
VACM127	50,0	246	975	265/270	351	387	
VACM128	52,0	246	1025	265/270	367	404	
VACM129	55,0	246	1075	265/270	383	422	
VACM130	57,0	246	1125	265/270	400	439	